

NORMES GRAPHIQUES GÉNÉRALES

pour les fichiers destinés à l'infographie

NORMES GRAPHIQUES POUR LES DIVERS TYPES D'IMPRESSION.

Même si nous sommes en mesure d'imprimer plus fin et plus petit (ex. : micro-texte) que ce qui est indiqué ci-dessous, ce tableau demeure la référence quant aux critères minimaux permettant d'assurer l'imprimabilité des éléments. Si votre projet requiert une impression plus délicate, des tests seront nécessaires.

	IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE	IMPRESSION NUMÉRIQUE	HOT STAMP EMBOSSEAGE	COLD STAMP	SÉRIGRAPHIE	SHRINK SLEEVE FLEXO OU NUM.	RADIUS STANDARD pour nouvelle matrice
TEXTE	3 pts min.*	3 pts min.*	5 pts min.*	6 pts min.*	5 pts min.*	5 pts min.*	1/8" (0,125") Ce radius est le standard pour faciliter la découpe sur presse. En-deçà de ce standard, parlez-en avec votre chargé/e de projet.
TEXTE EN RENVERSÉ	3 pts min.*	3 pts min.*	5 pts min.*	6 pts min.*	5 pts min.*	5 pts min.*	
FILET	0,5 pt min.*	0,3 pt min.*	0,5 pt min.*	0,5 pt min.*	0,5 pt min.*	0,5 pt min.*	
FILET EN RENVERSÉ	0,5 pt min.*	0,3 pt min.*	0,75 pt min.*	0,75 pt min.*	0,5 pt min.*	0,5 pt min.*	
IMAGE MATRICIELLE (PIXELS)	300 dpi (Bitmap 600 dpi)	300 dpi	Bitmap 800 dpi	évaluation requise	Bitmap 800 dpi	300 dpi (Bitmap 600 dpi)	
COUVERTURE D'ENCRE TOTALE	320 %	320 %	N/A	N/A	Très gros dépôt (selon la soie)	320 %	

* Les données de ce tableau peuvent varier dépendamment du matériel-support (substrat) qui sert à l'impression, des couleurs imprimées et des pourcentages de trames. De plus, les normes typographiques sont déterminées en fonction de polices sans sérifs (ex. : Helvetica, Arial). **Attention, à l'impression de shrink sleeve :** du texte à 5 pts dans une zone à forte rétractabilité sera très petit au final.

Pour l'impression flexographique : Les trames et dégradés ne peuvent pas être inférieurs à 2%. Utilisez une fonte plus grasse (bold) pour les caractères inférieurs à 4 pts.

LOGICIELS FAVORISÉS (en page simple - single page)



VOUS DEVEZ INCLURE LES FONTES ET LES IMAGES



Pour des fichiers qui ne sont pas créés dans les logiciels et les formats mentionnés ci-contre, veuillez les sauvegarder dans un format couramment utilisé, tel un .PDF en haute résolution, et mentionner le logiciel d'origine lors de l'envoi de votre fichier.

PRENDRE NOTE QU'ON NE PEUT FAIRE DE CHEVAUCHEMENT (TRAPPING) AVEC UN FICHIER PHOTOSHOP. NOUS FAVORISONS GRANDEMENT LES FICHIERS ILLUSTRATOR.

QUELQUES RÈGLES GÉNÉRALES

Si ces critères ne sont pas rencontrés, des frais de montage seront applicables :

- Veuillez nous fournir les fontes utilisées dans vos fichiers ou les convertir en courbes (vecteur / outline).
- Veuillez nous fournir les images importées dans les fichiers avec ces derniers.
- Veuillez nous fournir tous les fichiers au format final.
- Prévoyez 1/16" de marge perdue (bleed) sur tout le pourtour de votre document, et une marge de sécurité d'une largeur minimale de 1/32", mais idéalement de 1/16" à l'intérieur pour aider à la découpe de l'étiquette.
- Envoyez-nous vos fichiers SANS chevauchement (trapping).
- Nous n'acceptons pas de fichiers en couleurs RVB (RGB)
- Les couleurs PMS doivent être actives, s'il y a lieu, et les couleurs inutilisées doivent être supprimées afin d'éviter la confusion.
- Supprimez les calques (layers) qui ne sont pas utilisés.
- Faites-nous parvenir un visuel **pdf ou jpeg** à des fins de vérification.

MARGE PERDUE 1/16" (BLEED)

TRACÉ DE MATRICE (DIELINE)

MARGE DE SÉCURITÉ 1/16" RECOMMANDÉ (1/32" MINIMUM)



NOUS FAIRE PARVENIR VOS FICHIERS ÉLECTRONIQUES

Identifiez-vous clairement et assurez-vous d'inclure une ou des références (# de soumission, le nom de votre chargé/e de projets, etc.)

SITE FTP :

www.impsj.com

Onglet TRANSFÉREZ VOS FICHIERS

Username : isj - Password : isj

VIA COURRIEL :

compo@impsj.com